

## CABINA DI VERNICIATURA A SECCO SERIE STANDARD – TIPO BREVETTO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	ST 20	ST 24	ST 28	ST 32	ST 36	ST 40	ST 44	ST 48	ST 52	ST 56	ST 60
A (mm)	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000	4.400	4.800	5.200	5.600	6.000
B (mm)	1.250 – 2.050 – 2.450 – 3.250										
Hu (mm)	2.150										
Ht (mm)	2.350										
Nr. Filtri frontali Tipo Andraee	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Nr. Prefiltri 500 x 500 x 50	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10	10
Nr. Cilindri in rete Ø355/265 x 1000	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9	10
Carbone (kg)	95	95	115	115	140	140	165	165	185	210	235
Portata aria (mc/h)	3.860	3.860	4.830	4.830	5.800	5.800	6.760	6.760	7.730	8.700	9.660
Potenza Elettroventilatore (kW)	2,2	3	3	3	4	4	4	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3

#### OPTIONAL ED ACCESSORI

- Conta ore
- Celle filtranti in metallo dim. 500x500
- LETTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE CON SEGNALAZIONE DI ALLARME (RELE')

#### EVENTUALI RICAMBI

- 1 CRTV = Filtro carton/vetrox dim. 500x500x50 mm
- 4 CAR-AN = Cartoncino ANDRAEE dim. 0,9 x 10 mt
- 5 C-AT = Carbone attivo in sacchi da 25 Kg