

## GRUPPO ASPIRANTE CARRELLATO SERIE "AIRMEC S"

| MODELLO                          | AIRMEC 1S                                    | AIRMEC 2S            | AIRMEC 3S            | AIRMEC 4S            |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia                        | Carrellato                                   |                      | Fisso                |                      |
| Motore                           | Trifase                                      |                      |                      |                      |
| Potenza                          | 2 HP (1,5 kW)                                | 3 HP (2,2 kW)        | 4 HP (3 kW)          | 5 HP (4 kW)          |
| Sacchi filtranti                 | 1 x Ø500                                     | 2 x Ø500             | 3 x Ø500             | 4 x Ø500             |
| Portata aria                     | 0,4 mt/sec x trucioli / 0,2 mt/sec x polveri |                      |                      |                      |
| Dimensioni AxBxH                 | 1100x600xH2700<br>mm                         | 1650x600xH2700<br>mm | 2260x600xH2700<br>mm | 2840x600xH2700<br>mm |
| Dimensioni mm<br>Peso imballo kg | 1250x600x700<br>60                           | 1700x600x700<br>85   | 2300x600x700<br>100  | 2900x600x700<br>110  |
| Bocca attacco                    | Ø180   | Ø200                 | Ø220                 | Ø250                 |
| Peso Kg                          | 52   | 68                   | 82                   | 93                   |

### OPTIONAL ED ACCESSORI

- Cassetta IP55 con interruttore magnetotermico
- Motore monofase (1S - 2S)
- Sacchi filtranti in tessuto agugliato